



Standardním vybavením bytu je silnoproudý kabel, který je připravený v zavíčkované krabici v ostění oken ve fasádě domu a je určený k dodatečnému osazení venkovního stínění.

S výběrem stínící techniky, markýz a pergol Vám rádi pomůžou ve společnosti **INNEX**. Navštívit je můžete v showroomu společnosti FINEP INTERIÉRY, Havlíčkova 1, Praha 1, nebo je rovnou kontaktovat na www.innex.cz, zamecnik@innex.cz, tel: 603 460 776.

STÍNÍCÍ TECHNIKA:

Venkovní žaluzie

Žaluzie lamelové hliníkové je možno umístit na všech oknech s přípravou pro žaluzie v ostění, budou kotvené do rámu okna, doporučujeme lamely tvaru Z šířky 90mm.

Barva vnitřního plechu kastlíku, spodní koncové lišty, vodící lišty, lamel žaluzií je předepsána architekty objektů antracitová RAL 7016.

Venkovní hliníkové rolety, screenové rolety

Instalaci venkovních hliníkových rolet architekti nepovolují.

Je povolena instalace textilních screenových rolet. Je předepsána barva kazetového boxu a vodících lišt RAL 7016, látka zipscreenové rolety SERGE 5% odstín 4854670.

Vnitřní žaluzie, vnitřní rolety – možné na všech oknech

Žaluzie lamelové hliníkové – profil C - šířka cca 20 mm, barva lamel – bílá, odstíny stříbrné

Vnitřní rolety látkové - barva rolet – bílá, odstíny stříbrné, odstíny světle a středně šedé.

Designové pergoly

Jejich instalace je povolena pouze na terasách 1.NP na konstrukci garáží a na terasách mezonetů v posledním patře.

Nelze je umístit na terasách, balkónech či polozapuštěných lodžích ostatních pater.

Lze instalovat pergoly pouze z nehořlavých materiálů např. kombinace hliníku, hliníkových lamel, skla. Je předepsána jednotná barevnost rámu RAL 7016, rámy musí být vyrobeny z uzavřených hranatých profilů. Povoleno je zastřešení pergol bezpečnostním sklem nebo lamelami, případně textilií tm.šedé barvy.

Podmínky umístění pergoly na terasách 1.NP:

Maximální rozměr pergoly je 6 x 3,5 m, horní hrana konstrukce pergoly nad úrovní terasové dlažby je stanovena na 2,8 m. Pergola nesmí přesahovat obrys fasády domu, ani plochu terasové dlažby. Pokud budou umístěny dvě pergoly v sousedních bytech, musí se respektovat jednotná úroveň a výška čelního profilu. Nesmí se zasahovat do konstrukce oddělovacích cembritových desek mezi byty.

Samostatně stojící pergoly nenavazující na hmotu domu jsou nepřípustné.

Podmínky umístění pergoly na terasách posledních pater mezonetů:

Pergola nesmí přesahovat obrys fasády domu, ani plochu terasové dlažby. Samostatně stojící pergoly nenavazující na hmotu domu jsou nepřípustné.

Umístění a kotvení pergol – s ohledem na konstrukci je nutno posouzení statikem a dále nutno doložit posudek Požárně - bezpečnostního řešení (PBŘS).

Markýzy

Jejich instalace je povolena pouze na terasách mezonetů v posledním patře.

Nelze je umístit na terasách, balkónech či polozapuštěných lodžích ostatních pater.

Je povoleno umístění kompaktní kazetové markýzy včetně systémového kotvení do zdiva či železobetonu s přerušeným tepelným mostem. Textilie jednobarevná šedá, profil markýzy barvy antracit č.5204, nutno použít textilií se sníženou hořlavostí.

Doporučeno použití markýzy od spol. INNEX, typ Markilux 970 nebo 990.

Umístění, rozsah a kotvení markýz – s ohledem na konstrukci obvodového pláště a zateplení budovy a dále nutno doložit posudek Požárně - bezpečnostního řešení (PBŘS).

ZÁBRADLÍ, ZASKLENÍ

Zábradlí balkonů

Skleněná zábradlí je zakázáno zakrývat rákosovou rohoží či textilními plachtami. Čiré prosklené výplně zábradlí balkonů je možno polepit pouze polepem z vnitřní strany, matnou mléčnou folií.

Zasklení balkonů a polozapuštěných lodžii

Zasklení skleněnými tabulemi je architekty objektů zakázáno.